

ECOPREN S/T

SCHEDA TECNICA

Adesivo base acqua a spruzzo per tomaie

CARATTERISTICHE

Adesivo policloroprenico in dispersione acquosa

Contenuto secco : 50 - 52 %

Viscosità a 20°C : 100 - 500 cps (Viscosimetro Brookfield RVDV E)

Peso specifico a 20°C : 1,050 - 1,100 g/cc

Colore : bianco avorio

IMPIEGHI

Particolarmente adatto per l'incollaggio di puntali in tessuto tra pellami e fodere per tomaie.

Il prodotto resiste alle temperature dei forni di stiratura tomaie.

ISTRUZIONI D'USO

ECOPREN S/T si applica con apposita macchinetta a spruzzo.

Spruzzare il prodotto sui materiali da incollare, accoppiare manualmente la tomaia, quindi modellare e pressare la stessa con pressetta a caldo.

L'adesione totale si sviluppa entro 24 ore.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.

Teme il gelo. Rimescolare lentamente prima dell'uso.

CONFEZIONI

Taniche in plastica: Kg. 5 - 10 netti.

NOTE

Il prodotto è già sottoposto a doppia filtrazione con rete a maglie fini durante la produzione. Tuttavia si consiglia un'ulteriore filtrazione durante il travaso dalla confezione originale al serbatoio della macchinetta a spruzzo.

ATTESTATO DI NON PERICOLOSITA'

Prodotto a base acqua esente da solventi organici, non pericoloso, non a rischio per la salute degli utilizzatori.

Consultare scheda di sicurezza.