

ECOPUR P/10 Hard

SCHEMA TECNICA

Adesivo base acqua a pennello per materiali naturali e sintetici

CARATTERISTICHE

Adesivo poliuretano in dispersione acquosa monocomponente.
Contenuto secco : 43 - 45 %
Viscosità a 20°C : 9.000 - 12.000 cps (Viscosimetro Brookfield RVDV E)
Peso specifico a 20°C : 1,050 - 1,100 g/cc
Colore : bianco

IMPIEGHI

Adatto per l'incollaggio di tomaie in pelle e materiali sintetici a soles in cuoio, tunit, PVC, poliuretano, gomme sintetiche e gomme TR alogenate.
Utilizzabile come monocomponente ma anche reticolabile con Attivat. ECOACTIV DN in percentuale 2%.

ISTRUZIONI D'USO

ECOPUR P/10 HARD si applica a pennello o con macchinetta a rulli.
Applicare il prodotto sui materiali da incollare, lasciare asciugare 20-30 minuti, far rinvenire a 65-75°C, accoppiare e pressare a caldo.
Ottima presa iniziale e finale dopo 24 ore. Ottima resistenza al calore dei materiali incollati.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.
Teme il gelo. Rimescolare prima dell'uso.

CONFEZIONI

Secchielli in plastica: Kg. 5 - 10 netti.

NOTE

ATTESTATO DI NON PERICOLOSITA'

Prodotto a base acqua esente da solventi organici, non pericoloso, non a rischio per la salute degli utilizzatori.
Consultare scheda di sicurezza.