

## ECOGUM S/G Forte

### SCHEMA TECNICA

### *Adesivo base acqua a spruzzo per giunteria*

#### CARATTERISTICHE

Adesivo di gomma naturale in dispersione acquosa modificato  
Contenuto secco : 53 - 55 %  
Viscosità a 20°C : 300 – 2.000 cps (Viscosimetro Brookfield RVDV E)  
Peso specifico a 20°C : 1,000 - 1,050 g/cc  
Colore : bianco avorio

#### IMPIEGHI

Adatto per giunteria ed orlatura di pellami, tessuti e materiali vari utilizzati nella produzione di calzature e pelletterie in genere.  
Il prodotto è dotato di spiccata e prolungata appiccicosità.

#### ISTRUZIONI D'USO

ECOGUM S/G Forte si applica con apposita macchinetta a spruzzo.  
Spruzzare il prodotto sui materiali da giuntare, lasciare asciugare per pochi minuti, accoppiare e ripiegare manualmente i supporti esercitando pressione. Successivamente i materiali accoppiati possono essere cuciti.

#### IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.  
Teme il gelo. Rimescolare lentamente prima dell'uso.

#### CONFEZIONI

Taniche in plastica: Kg. 5 - 10 netti.

#### NOTE

Il prodotto è già sottoposto a doppia filtrazione con rete a maglie fini durante la produzione. Tuttavia si consiglia un'ulteriore filtrazione durante il travaso dalla confezione originale al serbatoio della macchinetta a spruzzo.

#### ATTESTATO DI NON PERICOLOSITA'

Prodotto a base acqua, esente da solventi organici, non pericoloso, non a rischio per la salute degli utilizzatori.  
Consultare scheda di sicurezza.