

## GLUESPAN TACK UNILATO

### SCHEDA TECNICA

#### *Adesivo a spruzzo per l'incollaggio unilato di resine espanse*

#### CARATTERISTICHE

Adesivo di gomma termoplastica in solvente.  
Colore : giallo paglierino.  
Contenuto secco : 39 - 41 %  
Viscosità a 20°C : 200 - 400 cps (Viscosimetro Brookfield RVDV E)  
Peso specifico a 20°C : 0,820 – 0,840 g/cc.  
Asciugamento: 2 minuti.  
Tempo aperto: minimo 2 minuti – massimo 5 minuti.  
Appiccicosità: molto forte.  
Presa: rapida.

#### IMPIEGHI

Adesivo a spruzzo adatto per l'incollaggio unilato di resine espanse a se stesse e a materiali leggeri di copertura adoperate nelle industrie trasformazione espansi, di resine espanse a pellami e tessuti vari di copertura adoperate nei salottifici.

#### APPLICAZIONE

Con pistola a spruzzo con ugello diametro 1,5 – 2,0 mm., pressione aria 4 – 6 atm., distanza 30 – 40 cm.

#### ISTRUZIONI D'USO.

Spruzzare il prodotto su una delle superfici da incollare, lasciare asciugare qualche minuto, quindi sovrapporre l'espanso ed il tessuto sulla parte adesivizzata esercitando pressione manuale.  
La presa iniziale è molto rapida ma l'adesione completa avviene entro 24 ore.  
Trascorse le 24 ore il manufatto incollato ha una resistenza termica di ca. 55 – 60°C.

#### IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente ( 15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.  
Teme il gelo. Rimescolare prima dell'uso.

#### CONFEZIONI

Petroliere da kg. 14 netti – Fusti metallici da kg. 150 netti.

#### NOTE

Il prodotto ha un odore leggero e una ottima resa.

#### ATTESTATO PERICOLOSITA'

Prodotto a base solventi infiammabili. Consultare scheda di sicurezza.