

## NEKOLIN S/P

### SCHEDA TECNICA

### *Adesivo per l'incollaggio di pellami, cuoio, tessuti*

#### CARATTERISTICHE

Adesivo policloroprenico a solvente.

Contenuto secco : 19 - 21 %

Viscosità a 20°C : 800– 1.100 cps (Viscosimetro Brookfield RVDV E)

Peso specifico a 20°C : 0,840 – 0,870 g/cc

Colore : Giallo

Tempo aperto : Minimo 15' – Massimo 40'

#### IMPIEGHI

Prodotto fluido versatile applicabile a pennello, a macchinetta, a spruzzo e ad immersione.

Idoneo nelle pelletterie per incollaggi e accoppiamenti di pellami, tessuti e materiali vari.

Idoneo nelle calzature per incollaggi di pellami, cuoio, fasciature di zeppe con pellami e tessuti, montaggi di tomaie su sottopiede a freddo.

#### ISTRUZIONI D'USO

Applicare uno strato uniforme di adesivo sui vari materiali da incollare. Lasciare asciugare 15 –40 minuti secondo i tipi e le condizioni ambientali, quindi accoppiare e pressare i materiali a temperatura ambiente. Buona presa iniziale, l'adesione finale si sviluppa entro 24 ore.

#### IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.

Teme il gelo. Rimescolare prima dell'uso.

#### CONFEZIONI

Contenitori metallici Kg. netti 15 - 50

#### NOTE

#### ATTESTATO DI PERICOLOSITA'

Consultare scheda di sicurezza.