



SCHEDA TECNICA	Versione	0
	Data	01/01/23
	Pagina	1 di 1

HELATEX SUPER

Adesivo a base acqua per materiali vari

CARATTERISTICHE

Adesivo a base lattice di gomma naturale	METODO	LIMITI QUALITATIVI (U.M.)
Aspetto e colore	Visivo	Bianco latte
Viscosità	IO 07/42.10	50 - 150 cps
Peso specifico	IO 07/42.3	0,900 – 0,940 g/cc
Contenuto secco	IO 07/42.4	59 – 61%

IMPIEGHI

Helatex Super è adatto per l'assemblaggio di tomaie.

Nella pelletteria adatto per l'incollaggio forte di pellami, tessuti e materiali vari utilizzati nella produzione di borse, cinture, valigette ed album fotografici.

ISTRUZIONI D'USO

Applicare **Helatex Super** con macchinetta a spruzzo, a rulli o a pennello sui materiali da incollare.

Spalmare uno strato omogeneo di prodotto su entrambe le parti da incollare, accoppiare e pressare manualmente i supporti.

L'adesione finale del prodotto si sviluppa entro 48ore dall'applicazione.

L'adesivo presenta un'ottima resistenza alle alte temperature.

Helatex Super è già sottoposto a doppia filtrazione con rete a maglie fini durante la produzione. Nel caso di utilizzo a spruzzo si consiglia un'ulteriore filtrazione durante il travaso dalla confezione originale al serbatoio della macchinetta.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra i 10 e i 30°C.

A temperature inferiori ai 5°C. il prodotto si può danneggiare irrimediabilmente.

In tali condizioni rimane idoneo per circa 6 mesi.

Rimescolare prima dell'uso.

CONFEZIONI

Contenitori in plastica Kg. netti 10

Bag in Box da Kg. netti 5

NOTE:

Prodotto a base acqua, esente da solventi organici, non pericoloso per la salute degli utilizzatori.

Temperatura minima di filmazione: 5°C